



PW-C21 I 1310 P M

Art.nr.: 146068

Produktinformasjon

PW-C21 er en liten, bærbar, kompakt og effektiv en-faset kaldtvannsvasker.

Maskinen kan være en 3 i 1 maskin: bærbar, transporterbar og stasjonær

PW-C21 slår seg automatisk av når den ikke er i bruk, dette forlenger motorpumpens liv. Ved å aktivisere høytrykkspistolen så starter maskinen automatisk. Maskinen er utrustet med en kraftig stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp.

PW-C21 er levert med en to-polet elektrisk induksjonsmotor som er mer stillegående og er vedlikeholds fri. Motoren har termisk beskyttelse og høytrykkspumpen har en trykkreguleringsventil som gjør at arbeidstrykket enkelt kan reguleres til ønsket arbeidstrykk, slik at best mulig vaskeresultat oppnås.

Enkel og funksjonell design gjør den bruker- og service vennlig.

Profesjonelt manometer som gjør det lett å sjekke arbeidstrykket.

PW-C21 er med sitt pumpetrykk på hele 130 bar og en vannmengde på 630 l/tim. den perfekte maskin for vaktmestere, hoteller, rengjøringsbyråer, småindustri eller som en meget god hjemme maskin.

Maskinen leveres standard med spylepistol som har enkel spylelanse med multireg. dyse, 8 meter høytrykksslange, kjem.injektor og automatisk start/stopp system.

3 i 1 løsning

KTRI40417 Transportvogn med hurtigtilkobling som gjør det lett å gjøre maskinen om fra å være bærbar til å være lett transporterbar. Transportvognen er solid bygget med store gummierte transport hjul. Transportvognen har braketter for oppbevaring av h.t.slange, el.kabel og høytrykksutstyr.

KTRI40418 Veggbrakett med slangetrommel som gjør at maskinen kan være et stasjonæranlegg innerst i garasjen. Slangetrommelen


Teknisk data

Varenummer:	146068
NOBB-nr:	52049552
EAN-nr:	7050481460681
Opprinnelsesland:	ITALIA
Tolltariff:	84243008
Trykk:	130 bar
Vannmengde:	630 ltr/time
Styringssystem:	Automatisk start - stopp
Spenning:	1-230-16 V-Amp
Absorbert effekt:	2,9 kW
Pumpeturall:	2800 rpm
Maks temperatur vanntilførsel:	60 °C
Høytrykkslange:	8 meter
Strømkabel:	5 meter
Kjem.injektor:	Lavtrykksinjektor
Start / stopp system:	Ja
Selvsugende:	Ja
Dimensjoner:	43 x 28 x 26 cm

rommer inntil 20 meter h.t.slange. Med hurtigkoblingen så er det lett å koble maskinen fra veggbraketten over til transportvognen eller bruke maskinen som en bærbarmaskin. Leveres uten h.t.slange.

KTRI40419 Slangetrommel for transportvogn. Slangetrommel rommer inntil 20 meter h.t.slange. Leveres uten h.t.slange.

Standardutstyr



Anbefalt tilbehør

